

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf én voor uw buurt



Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Als u op de juiste manier stoekt, beperkt u overlast voor uw omgeving en voor uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor uzelf én voor uw buurt.

Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.



Stook droog hout. Gebruik hout met een vochtpercentage van maximaal 20%. Het stoken van vochtig hout zorgt voor een onvolledige verbranding. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor uw kachel en rookkanaal. Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter gebruiken.

Gebruik schoon, onbehandeld en ongeverfd hout om overlast zoveel mogelijk te beperken. Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Let op als u een zogenaamde allesbrander heeft. Ook daarin kunt u geen behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbranden. Dat is erg ongezond voor uzelf en uw omgeving.



Stook niet als het windstil (lager dan windkracht 3) of mistig is. Dit voorkomt dat de rook in uw tuin en bij de burens blijft hangen. U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast voor uw burens veroorzaken. Check daarom voor u gaat stoken www.stookwijzer.nu en zie meteen of de weersomstandigheden goed zijn.



Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes. Dan verbrandt het haardhout beter.



Gebruik geen papier of karton om uw vuur aan te maken. Dat voorkomt veel rook, waardoor u de kans op overlast verkleint.



Controleer of u goed stoekt. Ziet u gele, gelijkmatige vlammen en komt er bijna geen rook uit de schoorsteen, dan stoekt u goed. Zijn de vlammen oranje en komt er donkere rook uit de schoorsteen, dan is de verbranding onvoldoende. Zorg dan voor genoeg luchtaanvoer.

Ventileer uw huis tijdens het stoken. Zo trekt het vuur voldoende zuurstof aan en wordt de trek in de schoorsteen niet belemmerd.



Zorg voor een goed rookkanaal. Een goed rookkanaal voldoet aan de bouwregelgeving (verloop van het rookkanaal en uitmonding in de nok van het dak). Laat daarnaast uw kachel minstens één keer per jaar vegen door een erkend vakman. Dan is er minder risico op een schoorsteenbrand.

www.helmond.nl/houtstoken